



NOWA CEGIELNIA
WARSZAWSKA 185

Załącznik nr 5 do prospektu informacyjnego

TECHNOLOGIA WYKONANIA I STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH BUDYNKU ORAZ LOKALU - CEGIELNIA PARK budynek nr 4

OTOCZENIE

PROJEKTOWANE SIECI:

- a) Przyłącze elektroenergetyczne;
- b) Przyłącze wodociągowe;
- c) Przyłącze kanalizacji sanitarnej;
- d) Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej (dz.nr 2172dr). Na terenie przewiduje się lokalizację zbiorników retencyjnych z zasuwą i przelewem do kanalizacji miejskiej.
- e) Przyłącze sieci ciepłowniczej.

DOJŚCIA/ DOJAZDY:

- a) Ciągi piesze - kostka betonowa*
- b) Ciąg jezdni - kostka betonowa**
- c) Opaska żwirowa wokół budynków.

UWAGA: Dojazd do budynku bezpośrednio po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz odbiorze lokalu odbywać się będzie przez Zjazd nr 2 wskazany w projekcie architektoniczno-budowlanym.

MAŁA ARCHITEKTURA:

- a) Plac zabaw - urządzenia zabawowe, systemowe***
- b) Lampy oświetleniowe;

ZIELEŃ:

Nasadzenia drzew i krzewów****





NOWA CEGIELNIA
WARSZAWSKA 185

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW: Dostępne od zewnątrz w kondygnacji podziemnej budynku nr 4A.

STACJA TRANSFORMATOROWA: Stacja transformatorowa ENEA Operator na terenie Nieruchomości Inwestycyjnej.

KONSTRUKCJA, WYKOŃCZENIE I ELEMENTY BUDYNKU

ŚCIANY: Ściany nośne kondygnacji murowane z bloczków silikatowych o gr. 24cm. Ściany działowe murowane z bloczków silikatowych gr. 8 i 12cm.

STROPY:

Stropy i stropodach z płyt prefabrykowanych kanałowych oraz wylewane żelbetowe.

OKNA:

PCV trzyszybowe w kolorze antracytowym RAL 7016 lub zbliżony z zewnątrz, kolor biały wewnątrz; współczynnik $U = \max. 1,1W/m^2K$. Ciepły montaż wewnętrzny i zewnętrzny. Pakiet szklenia ECLAZ.

DRZWI DO BUDYNKU: zewnętrzne, wykonane z profili aluminiowych, ciepłych w kolorze antracytowym RAL 7016 lub zbliżonym; objęte systemem kontroli dostępu; samozamykacz.

ELEWACJA:

- a) **Ściany** – tynk zewnętrzny (baranek gr. 2mm) w kolorze białym oraz antracytowym z elementami wykończenia z płytki ceglanej ciętej lico rozbiórkowej lub systemowej kolor czerwony naturalny;
- b) **Obróbki blacharskie** – opierzenia, parapety zewnętrzne okapniki z blachy stalowej w kolorze antracytowym RAL 7016 lub zbliżony;
- c) **Cokół** tynk mozaikowy kolor grafitowy
- d) **Balustrady** - systemowe stalowe w kolorze antracytowym RAL 7016 lub zbliżony.
- e) **Zestawy lameli** aluminiowych fasadowych – kolor biały RAL 9010 oraz antracytowy RAL 7016





NOWA CEGIELNIA
WARSZAWSKA 185

WINDA: renomowanej marki KONE model: MonoSpace 300 DX-1

1 dźwig osobowy;

wymiary kabiny: 1.100x2.100x2.100 (mm)

wymiary drzwi: 900x2.000 (mm);

wykończenie kabiny: stal szcztokowana; kabina wyposażona w lustro oraz poręcze

Udźwig: 1.000kg lub 13 osób.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNO - BUDOWLANE:

- a) wody zimnej,
- b) sieci ciepłowniczej,
- c) kanalizacji sanitarnej,
- d) kanalizacji deszczowej,
- e) elektryczne,
- f) telefoniczne,
- g) video-domofonowej
- h) tv kablowej
- i) Internetu
- j) wentylacji grawitacyjnej
- k) Wentylacji mechanicznej

LOKALE MIESZKALNE

- a) **Drzwi wejściowe:** drzwi wejściowe PORTA EXTREME RC2 w kolorze dąb naturalny, gładkie wraz z panelem górnym; dwa zamki bolcowe (3 ryglowe); ościeżnica stalowa z nakładką; klasa izolacyjności akustycznej 37 dB; klasa antywłamaniowa: RC2.
- b) **Drzwi wewnętrzne:** Otwory przygotowane do montażu ościeżnic
- c) **Wykończenie sufitów i ścian (pomieszczenia suche):** tynk gipsowy zacierany na gładko
- d) **Wykończenie sufitów i ścian (pomieszczenia mokre tj. łazienka):** tynk gipsowy zacierany na ostro
- e) **Posadzki:** posadzka cementowa na folii PE i styropianie posadzkowym; podkład do ułożenia przez kupującego dowolnej warstwy wykończeniowej





NOWA CEGIELNIA
WARSZAWSKA 185

- f) **Okna i drzwi balkonowe:** PCV w kolorze antracytowym RAL 7016 lub zbliżony z zewnątrz, kolor biały wewnątrz; współczynnik $U = \max. 1,1/m^2K$. Brak parapetów wewnętrznych. Nawiewniki. Pakiet szklenia ECLAZ.
- g) **Kuchnie:** Bez wykończenia, natynkowa i/lub podposadzkowa instalacja wod.-kan., elektryczna i wentylacyjna
- h) **Łazienki:** Bez wykończenia, bez urządzeń sanitarnych i armatury czerpalnej, natynkowa i/lub podposadzkowa instalacja wod.-kan., elektryczna i wentylacyjna
- i) **Balkony/ loggie:** wylewka betonowa; balustrady systemowe stalowe w kolorze antracytowym RAL 7016 lub zbliżony; obowiązek położenia płytek po stronie klienta we własnym zakresie.
- j) **Tarasy ogródkowe:** warstwa wierzchnia – czarnoziem – przygotowana pod wysiew trawy we własnym zakresie. Wydzielenie ogródków z siatki stalowej o wysokości około 1m.
- k) **Instalacja elektryczna:** instalacja elektryczna rozproszona wraz z gniazdami. Każde mieszkanie wyposażone w dzwonek wejściowy.
- l) **Instalacja video-domofonowa:** video domofon typu ELFON OPvM3 zamontowany przy wyjściu z każdego mieszkania.
- m) **Instalacja TV/ telefoniczna/ internetowa:** każde mieszkanie wyposażone w gniazdo umożliwiające podłączenie do telefonu, Internetu, telewizji kablowej, w tym do anteny zbiorczej
- n) **Instalacja grzewcza:** Ogrzewanie mieszkań za pomocą logoterm marki Meibes poprzez grzejniki wyposażone w głowice termostatyczne:
- Grzejniki płytowo-konwektorowe stalowe (pokoje)
 - Grzejniki drabinkowe (łazienki)
- o) **Instalacja wentylacyjna:** Wentylacja mechaniczna wywiewna i/lub wentylacja grawitacyjna. Nawiew powietrza realizowany będzie poprzez nawiewniki okienne.
- p) **Schody mieszkaniowe:** w przypadku mieszkania dwupoziomowego, schody wewnętrzzlokalowe do wykonania są przez klienta we własnym zakresie wg indywidualnego projektu.

KOMÓRKI LOKATORSKIE

Drzwi do komórek: drzwi z blachy stalowej ocynkowane;

Ściany: murowane suporex 8 cm, niewykończone;





NOWA CEGIELNIA
WARSZAWSKA 185

Ściany pomiędzy komórkami: murowane SUPOREX 8cm, niewykończone;

Sufit: w części – ocieplony wełną mineralną i wykończony klejem z siatką, w części – płyta żelbetowa-niewykończony;

Posadzka: wylewka betonowa, niewykończona- dotyczy zarówno komórek lokatorskich, jak i również ciągu komunikacyjnego w komórkach lokatorskich

KLATKA SCHODOWA – CZĘŚĆ MIESZKANIOWA

Ściany: Tynkowane tynkiem ciepłochronnym, malowane w kolorze szarym lub czarnym, klinkier ozdobny lub cegła cięta, fototapeta, numery lokali mieszkalnych przy drzwiach wejściowych do lokalu – projekt indywidualny CEGIELNIA PARK

Posadzka: Granit lub gres w kolorze czarnym lub szarym lub zbliżonym

Sufit: płyta stropowa, sufit podwieszany rastrowy

Balustrady: stalowe, malowane w kolorze czarnym;

Instalacje: oświetlenie, czujniki ruchu;

Inne: skrzynki na listy

W budynku dodatkowo są pomieszczenia:

- pomieszczenie wężła ciepłego
- pomieszczenie porządkowe (dla obsługi sprzątania)

Pomieszczenia te nie są przeznaczone do użytkowania przez mieszkańców.

*należy rozpatrywać z etapowaniem inwestycji (zostanie wykonany w zakresie obejmującym budynek 4, 4a)

** należy rozpatrywać z etapowaniem inwestycji (zostanie wykonany w zakresie obejmującym budynek 4, 4a)

***zostanie zainstalowany do 2022 roku

**** po zakończeniu całego przedsięwzięcia deweloperskiego





NOWA CEGIELNIA
WARSZAWSKA 185

Wszelkie zmiany układu mieszkania bądź jego wykończenia i wyposażenia wymagają indywidualnych pisemnych ustaleń oraz indywidualnego rozliczenia.

Materiały, osprzęt, wyposażenie itp. wskazane w opisie standardu mogą zostać zastąpione materiałami, osprzętem, wyposażeniem itp. o analogicznej klasie ale innego producenta.

Dopuszcza się zamiany rozwiązań projektowych przy zachowaniu sztuki budowlanej i parametrów wskazanych w projekcie.

